



DESIGN ITALIANO

ARISTON TERMO GROUP  
Le Carré Pleyel  
93521 Saint Denis Cedex  
Tél. : 01 55 84 94 94  
Fax : 01 55 84 96 01

[ariston.com/fr](http://ariston.com/fr)



Agissez pour  
le recyclage des  
papiers avec  
Ariston Thermo  
Group et Ecofolio.

Châffoteaux RCS 339 161 413 - réf : EU1000182 - Édition : 09/2015

 **ARISTON**



**7**  
ANS  
GARANTIE  
CUVE



**C**  
CLASSE  
ENERGETIQUE

**CHAUFFE-EAU  
ÉLECTRIQUE HPC+**  
CONÇU POUR DURER + **LONGTEMPS**,  
DANS LES CONDITIONS LES + **EXTRÊMES** !

EAU CHAUDE SANITAIRE



## DURÉE DE VIE + LONGUE

Pour garantir une protection durable et continue, HPC+ est doté d'un système innovant et inédit de protection contre la corrosion et le calcaire. Ses deux anodes indépendantes titane/magnésium assurent une protection anticorrosion permanente même en cas de coupure de courant et une résistance stéatite limite l'entartrage et diminue le bruit de chauffe.

## + ÉCONOMIQUE

HPC+ est doté de la technologie Nanomix qui évite tout mélange entre l'eau froide entrante et l'eau chaude déjà stockée dans la cuve. L'eau chaude conservant sa chaleur plus longtemps, HPC+ fournit jusqu'à 40 litres d'eau de plus à 40°C par rapport à un chauffe-eau électrique classique, soit l'équivalent d'une douche gratuite par jour ! HPC+ vous permet également de réaliser jusqu'à 5% d'économies d'énergie\* grâce à son isolation renforcée.

## RÉSISTE AUX CONDITIONS LES + EXTRÊMES


La gamme de chauffe-eau électriques HPC+ est adaptée à toutes les eaux de réseau, même les plus agressives. Son système de protection anticorrosion fonctionne en cas de coupure de courant, d'épuisement de la batterie et même avant le raccordement électrique de l'appareil.



## CÔTES D'ENCOMBREMENT (en mm)


### VERTICAUX MURAUX

DIAMÈTRE	mm	530			560		
CAPACITÉ	L	100	150	200	100	150	200
A	mm	560	1050	1050	530	750	1050
B	mm	-	800	800	-	500	800
C	mm	835	1160	1463	770	1020	1280
D	mm	230	230	230	230	230	230
E	mm	175	175	175	175	175	175
G	mm	545	545	545	575	575	575
H	mm	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4
K	mm	275	110	413	240	270	230
M	mm	-	250	250	-	250	250



### STABLES

DIAMÈTRE	mm	570		
CAPACITÉ	L	250	270	300
C	mm	1690	1800	1970
G	mm	660	660	660
H	mm	G3/4	G3/4	G3/4
L	mm	395	395	395



### QUEL MODELE CHOISIR ?

		HPC+ 100l	HPC+ 150l	HPC+ 200l	HPC+ 250l	HPC+ 270l	HPC+300l
Nombre de personnes	↑	1	2	3	4	5	6

### PERFORMANCES

Type		Verticaux muraux						Stables			
Diamètre	mm	530	530	530	560	560	560	570	570	570	570
Capacité	l	100	150	200	100	150	200	250	270	270	300
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Profil de soutirage déclaré		L	M	L	L	M	L	L	L	L	L
Tension	V	230 mono	230 mono	230 mono	230 mono	230 mono	230 mono	230 mono	230 mono	400 TRI <sup>(1)</sup>	230 mono
Puissance maxi	W	1200	1800	2400	1200	1800	2400	3000	3000	3000	3000
Temps de chauffe à ΔT=50° C	h	5h57	5h35	5h45	5h45	5h15	5h30	5h25	5h40	5h40	6h38
Production d'eau à 40°C	l	180	277	372	172	271	372	458	505	505	563
Pertes statiques à 65°		1,06	1,35	1,76	1,03	1,41	1,73	2,17	2,30	2,30	2,45
Constantes de refroidissement		0,22	0,19	0,19	0,22	0,20	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17
Poids	kg	32	40	49	31	39	47	55	64	64	77
Référence commerciale		3000393	3000394	3000395	3000399	3000401	3000402	3060355	3060359	3060369	3060357

\* Certifiée NF Electricité Performance \*\*\*, la gamme de chauffe-eau électriques HPC+ permet de réaliser 5% d'économies d'énergie par rapport à un chauffe-eau électrique de classe D.

(1) Livré en 400 VTRI commutable en 230 VMONO.