

Performances		verticaux muraux									
		ø 460			ø 505			ø 560			
Capacité	l	50	75	100	150	200	100	150	150	200	200
NF Elec. Performance		NC**	CAT. B	CAT. B	CAT. B	CAT. B	CAT. B	CAT. B	CAT. B	CAT. B	CAT. B
Tension	V	230 mono	230 mono	230 mono	230 mono	230 mono	230 mono	230 mono	230/400 ⁽²⁾	230 mono	230/400 ⁽²⁾
Puissance	W	1200	1200	1200	1800	2400	1200	1800	2400	2400	2400
Poids	kg	18	25	31	39	47	31	39	47	47	47
Temps de chauffe à ΔT 50°C	h	2h30	4h00	5h18	5h12	5h28	5h02	5h12	4h	5h28	5h15
Production d'eau à 40°C	l	NC**	NC**	184	278	370	176	271	298	372	370
Pertes statiques	kWh/24h à 65°C	0,89	1,20	1,20	1,62	1,91	1,05	1,48	1,48	1,73	1,73
Constantes de refroidissement	Wh/L.K. jour	0,35	0,30	0,25	0,23	0,20	0,22	0,21	0,21	0,18	0,18
RÉFÉRENCE COMMERCIALE		3010140	3010141	3010142	3010143	3010144	3000071	3000072	3010148	3000073	3010149
PRIX PUBLIC CONSEILLÉ	€HT	413	423	425	479	547	425	479	598	547	641
+ ECO-PARTICIPATION	€HT	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34

		stables			horizontaux bas		
		ø 560			ø 560		
Capacité	l	200	250	300	100	150	200
NF Elec. Performance		CAT. B	CAT. B	CAT. B	CAT. A	CAT. A	CAT. A
Tension	V	230/400 ⁽³⁾	230/400 ⁽³⁾	230/400 ⁽³⁾	230 mono	230 mono	230 mono
Puissance	W	3000	3000	3000	2000	2000	2000
Poids	kg	54	61	75	30	38	46
Temps de chauffe à ΔT 50°C	h	4h26	5h00	5h54	2h55	4h40	5h55
Production d'eau à 40°C	l	345	455	538	165	231	318
Pertes statiques	kWh/24h à 65°C	1,88	2,17	2,60	1,37	1,87	2,07
Constantes de refroidissement	Wh/L.K. jour	0,20	0,18	0,18	0,29	0,26	0,22
RÉFÉRENCE COMMERCIALE		3010187	3010188	3000079	3010145	3010146	3010147
PRIX PUBLIC CONSEILLÉ	€HT	834	896	917	678	782	855
+ ECO-PARTICIPATION	€HT	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34

** Non concerné
(2) Livré en 400 V tri commutable en 230 V tri
(3) Livrés en 230 V mono mais commutables en 230 V tri et 400 V tri

Cotes d'encombrement

		verticaux muraux									stables			horizontaux bas					
		ø 460			ø 505			ø 560			ø 560			ø 560					
Capacité	l	50	75	100	150	200	100	150	200	Capacité	l	200	250	300	Capacité	l	100	150	200
A	mm	410	590	560	1050	1050	530	750	1050	C	mm	1300	1540	1800	A	mm	-	-	-
B	mm	-	-	-	800	800	-	500	800	H	mm	G3/4	G3/4	G3/4	B	mm	-	-	-
C	mm	560	760	830	1150	1480	750	1010	1270	L	mm	390	365	365	C	mm	750	1010	1270
D	mm	160	230	230	230	230	230	230	230					D	mm	-	-	-	
E	mm	120	175	175	175	175	175	175	175					E	mm	-	-	-	
G	mm	475	475	510	510	510	575	575	575					G	mm	580	580	580	
H	mm	G1/2	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4					H	mm	G3/4	G3/4	G3/4	
K	mm	150	230	270	100	430	220	260	220					I	mm	280	500	800	
M	mm	-	-	-	250	250	-	250	250					J	mm	320	460	580	

Une seule patte d'accrochage pour les modèles de 50 à 100 litres.

VERTICAUX MURAUX

STABLES

HORIZONTAUX BAS