



**CHAUDIÈRE MURALE BASSE TEMPÉRATURE CHAUFFAGE SEUL
HYDROMOTRIX COMPACT EVOLUTION VISIO 25 KW CLASSE ÉNERGÉTIQUE B
RÉF. B4AO25050**

FRISQUET HYDROMOTRIX COMPACT VISIO



Description

rédestinée aux appartements, cette chaudière est idéale pour le remplacement de n'importe quel générateur gaz grâce à son faible encombrement et ses performances des plus élevées.

Avantages produit

- Haute Performance Énergétique
- Dispositif ECO RADIO SYSTEM VISIO®
- Bloc de sécurité gaz à double électrovanne
- Circulateur Basse Consommation à vitesse variables
- Sécurité de surchauffe, de manque d'eau et anti-gel, électronique
- Régulation de classe VI (apport 3%)
- Compatible avec Frisquet Connect

Caractéristiques techniques

| | |
|--|---------------------------------------|
| Longueur | 437 mm |
| Largeur | 495 mm |
| Hauteur | 795 mm |
| Poids | 71 kg |
| Matière | Cuivre |
| Type de produit | Chaudière murale basse température |
| Nom de la gamme | HYDROMOTRIX COMPACT VISIO |
| Profil de soutirage | - |
| Contenance ECS en litre | - |
| Contenance vase d'expansion chauffage en L | 8 |
| Contenance du vase d'expansion ECS en L | - |
| Contenance en eau du module intérieur en L | - |
| Puissance thermique en kW | 25 |
| Puissance ECS en kW | - |
| Garanties constructeur | 2 ans pièces + 5 ans corps de chauffe |
| Type de la production d'eau chaude | Eau chaude instantanée |

| | |
|--|--------------------------|
| Classe de performance énergétique | B |
| Classe de performance énergétique - mode eau chaude sanitaire | - |
| Combustible | Gaz naturel, gaz propane |
| Diamètre sortie fumée en mm | 125 |
| Diamètre ventouse chaudière | - |
| Raccord fumée | Cheminée/Tirage naturel |
| Configuration fumisterie | - |
| | |
| Débit en L/Heure M3/Heure L/Mn | - |
| Consommation annuelle d'énergie Chauffage/ECS kWh | - / - |
| Puissance acoustique en mode chauffage dB(A) | 51 |
| Dispositif régulation température | Intégré |
| Kit de transformation gaz | Intégré |

