



## CHAUDIÈRE MURALE BASSE TEMPÉRATURE MIXTE INSTANTANÉE HYDROMOTRIX EVOLUTION VISIO 30 KW CLASSE ÉNERGÉTIQUE B/B RÉF. B4AB30020

### FRISQUET HYDROMOTRIX EVOLUTION VISIO



### Description

Cette chaudière bénéficie des équipements exclusifs Frisquet : corps de chauffe cuivre, brûleur surfacique FlatFire® et dispositif de régulation Eco Radio System Visio®. La marche combinée de ces trois technologies lui garantit un rendement élevé et durable.

### Avantages produit

- Haute Performance Énergétique
- Dispositif ECO RADIO SYSTEM VISIO®
- Bloc de sécurité gaz à double électrovanne
- Circulateur Basse Consommation à vitesse variables
- Sécurité de surchauffe, de manque d'eau et anti-gel, électronique
- Régulation de classe VI (apport 3%)
- Compatible avec Frisquet Connect

### Caractéristiques techniques

Longueur	447 mm
Largeur	495 mm
Hauteur	915 mm
Poids	88 kg
Matière	Cuivre
Type de produit	Chaudière murale basse température
Nom de la gamme	HYDROMOTRIX EVOLUTION VISIO
Profil de soutirage	XL
Contenance ECS en litre	-
Contenance vase d'expansion chauffage en L	12
Contenance du vase d'expansion ECS en L	-
Contenance en eau du module intérieur en L	-
Puissance thermique en kW	30
Puissance ECS en kW	30

Garanties constructeur	2 ans pièces + 5 ans corps de chauffe
Type de la production d'eau chaude	Chauffage mixte : Eau chaude instantanée
Classe de performance énergétique	B
Classe de performance énergétique - mode eau chaude sanitaire	B
Combustible	Gaz naturel, gaz propane
Diamètre sortie fumée en mm	139
Diamètre ventouse chaudière	-
Raccord fumée	Cheminée spéciale VMC
Configuration fumisterie	B11
Débit en L/Heure M3/Heure L/Mn	14,5
Consommation annuelle d'énergie Chauffage/ECS kWh	- / -
Puissance acoustique en mode chauffage dB(A)	-
Dispositif régulation température	Intégré
Kit de transformation gaz	Intégré



