

VISSMANN**CHAUDIÈRE À GAZ VISSMANN VITODENS 100-W 26KW CLASSE ÉNERGÉTIQUE A/A RÉF. B1KC046****VISSMANN VITODENS****Description**

Vous cherchez une chaudière murale gaz à condensation moderne d'un rapport qualité/prix particulièrement intéressant et qui ne sacrifie pas la qualité ? Les Vitodens 100-W/111-W sont la réponse que vous attendez. Leurs différentes puissances et versions vous permettront de trouver le modèle qui correspond précisément à vos besoins.

Avantages produit

- Intégration discrète
- Rendement durablement élevé et émissions polluantes faibles : jusqu'à 109 % (sur PCI) /98 % (sur PCS)
- Longévité et fiabilité : l'échangeur Inox-Radial et le brûleur modulant cylindrique en acier inoxydable sont conçus et fabriqués par Viessmann
- Facilité d'utilisation de l'écran tactile LCD Touch-Display (nouvelle régulation de la température)
- Réservoir d'eau chaude sanitaire en acier inoxydable de 46 litres intégré dans la Vitodens 111-W
- Grand confort ECS de la chaudière double service à micro-accumulation :
*** selon la norme EN 13203
- Plage de modulation jusqu'à 1:6
- Nouvelle régulation à la pointe de la technologie simple d'utilisation grâce à l'écran tactile couleur avec affichage en texte clair
- Raccordable à un conduit collectif sous pression grâce au clapet antirefoulement à intégrer à la chaudière

Caractéristiques techniques

Longueur	350 mm
Largeur	400 mm
Hauteur	700 mm
Poids	36 kg
Teinte	Blanc
Matière	-
Type de produit	Chaudière murale à condensation
Nom de la gamme	VITODENS

Profil de soutirage	XL
Contenance ECS en L	-
Contenance vase d'expansion chauffage en L	-
Contenance du vase d'expansion ECS en L	-
Contenance en eau du module intérieur en L	3.3
Puissance thermique en kW	26
Puissance ECS en kW	29
Garanties constructeur	2 ans pièces + 5 ans corps de chauffe
Type de la production d'eau chaude	Micro-accumulation
Classe de performance énergétique	A
Classe de performance énergétique - mode eau chaude sanitaire	A
Combustible	Gaz naturel et propane
Diamètre sortie fumée en mm	-
Diamètre ventouse chaudière	-
Raccord fumée	Ventouse
Configuration fumisterie	-
Débit en L/Heure M3/Heure L/Mn	14
Consommation annuelle d'énergie Chauffage/ECS kWh	- / -
Puissance acoustique en mode chauffage dB(A)	47
Dispositif régulation température	Inclus
Kit de transformation gaz	-