

**Saunier Duval**  
Toujours à vos côtés**CHAUDIÈRE À GAZ THEMPLUS CONDENS 30 kW AU GAZ NATUREL - CLASSE ÉNERGÉTIQUE A/A RÉF. 0010017388****SAUNIER DUVAL THEMPLUS CONDENS****Description**

De l'eau chaude tout de suite lors du premier puisage, sans temps d'attente ni gaspillage d'eau froide, contrairement à une chaudière traditionnelle (débit sanitaire jusqu'à 17 litres / min). Parfaite stabilité de la température de l'eau chaude, même lors de sollicitations simultanées (douche + évier par exemple). Cette stabilité est garantie même en cas de changement de débit ou de puisage long grâce à son mini-ballon de 3 litres.

**Avantages produit**

- Des économies d'énergie : Jusqu'à 109,2 % de rendement utile à charge partielle (30 %) pour de réelles économies de gaz et un allègement des factures de chauffage (de 15 à 30 % d'économies par rapport à une chaudière de plus de 15 ans – Source Ademe).
- Simplicité maximale grâce à l'interface intuitive Saunier Duval "1 touche = 1 fonction" Ecran large LCD avec rétro-éclairage pour affichage complet des informations.
- Niveau sonore réduit : 37,6 dB(A) Design élégant et dimensions ultra-compactes pour une intégration presque invisible entre les meubles de cuisine.
- Puissance minimale basse pour s'adapter aux logements nécessitant une faible puissance de chauffage.
- L'installation de produits portant ce pictogramme peut contribuer en partie à améliorer la performance énergétique d'un logement neuf et à atteindre les exigences de la **RT 2012**.
- Design moderne avec façade en verre haute technologie.
- Interface tactile et intuitive.
- Connectivité pour réglage et pilotage à distance.
- Entretien facilité grâce à l'accès par l'avant des composants

**Caractéristiques techniques**

Longueur	344 mm
Largeur	418 mm
Hauteur	740 mm
Poids	40 kg
Matière	-
Type de produit	Chaudière murale à condensation
Nom de la gamme	THEMAPLUS CONDENS

Profil de soutirage	XL
Contenance ECS en litre	3
Contenance vase d'expansion chauffage en L	-
Contenance du vase d'expansion ECS en L	-
Contenance en eau du module intérieur en L	-
Puissance thermique en kW	25
Puissance ECS en kW	30.6
Garanties constructeur	2 ans pièces + 5 ans corps de chauffe
Type de la production d'eau chaude	Micro-accumulation
Classe de performance énergétique	A
Classe de performance énergétique - mode eau chaude sanitaire	A
Combustible	Gaz naturel
Diamètre sortie fumée en mm	60/100
Diamètre ventouse chaudière	-
Raccord fumée	Ventouse
Configuration fumisterie	B23P C93 C43 C33 C13 B33
Débit en L/Heure M3/Heure L/Mn	12.5
Consommation annuelle d'énergie Chauffage/ECS kWh	- / -
Puissance acoustique en mode chauffage dB(A)	37,6
Dispositif régulation température	En option
Kit de transformation gaz	Intégré