

ThemaPlus Condens Performance RT
Thema AS Condens Performance RT



Saunier Duval
Toujours à vos côtés

N°1
de la condensation*

Solution
RT2012



**Plus qu'une réponse
à la RT 2012 !**

Des performances optimisées pour la RT 2012

- Pompe à haute performance énergétique : vitesse variable avec différentiel de pression variable
- Seulement 2,9 W de consommation en veille (*Wveille*)
- Isolation de façade renforcée pour de faibles pertes à l'arrêt (35,9 W)

Microfast®, la vraie micro-accumulation**

- Mini ballon de stockage de 3 litres intégré
- De l'eau chaude sanitaire tout de suite et à température stable lors du premier puisage : terminé les temps d'attente et les gaspillages d'eau froide
- Débit spécifique jusqu'à 14,6 litres / min (selon la norme EN 13203)

Une intégration parfaite dans l'habitat

- Compacte : 42 cm de large et 74 cm de hauteur
- Facile à installer : légère (moins de 40 kg) pour un accrochage au mur simplifié
- Silencieuse : seulement 37,6 dB (A)***

Flexibilité d'installation

- Idéale pour une installation en collectif (3 CEp)
- Raccordements hydraulique et électrique simplifiés



Selon la norme
EN 13203

Pompe modulante à haute performance énergétique

Les chaudières ThemaPlus Condens Performance RT sont équipées d'un circulateur modulant à haute performance énergétique. Celui-ci permet de contribuer efficacement à l'atteinte des exigences imposées par la RT 2012.



*Saunier Duval, N°1 des ventes de chaudières murales gaz à condensation en France en 2012, selon l'étude annuelle sur les marchés du chauffage en France de l'institut BRG Building Solutions publiée en mars 2013

** Pour la gamme ThemaPlus Condens Performance RT

*** Pour ThemaPlus Condens F 25 Performance RT

Caractéristiques techniques

Modèle		Thema Condens F AS 12 Performance RT	ThemaPlus Condens F 25 Performance RT	ThemaPlus Condens F 30 Performance RT
Caractéristiques chauffage				
Puissance ajustable à 80°C / 60°C	kW	3,9 à 12	4,9 à 18,1	5,9 à 24,5
Puissance ajustable à 50°C / 30°C	kW	4,4 à 13,2	5,4 à 19,6	6,6 à 26,7
Vase d'expansion, capacité utile	litres	8	8	8
Caractéristiques sanitaires				
Puissance utile nominale en sanitaire	kW	-	25,5	30,6
Débit spécifique (ΔT 30 °C selon la norme EN 13203)	l/min	-	12,2	14,6
Caractéristiques électriques				
Protection électrique		IPX4D	IPX4D	IPX4D
Tension d'alimentation	V	230	230	230
Performances				
Classement suivant la directive 92 / 42 / CEE		Condensation	Condensation	Condensation
Rendement à charge 100% Pn	%	97,4	97,5	97,7
Rendement utile à charge partielle (30%)	%	109,5	108,4	109,2
Pertes à l'arrêt à ΔT 30 K	W	35,9	35,9	40
Puissance électrique auxiliaire (hors circul.) à Pn	W	23	28	31
Puissance électrique circulateur à Pn	W	24	24	24
Puissance électrique à charge nulle	W	2,6	2,9	2,9
Vitesse du circulateur		Vitesse variable	Vitesse variable	Vitesse variable

Retrouvez l'ensemble des données techniques RT 2012 dans l'outil d'aide à la saisie RT 2012

Saunier Duval a développé un « outil d'aide à la saisie RT 2012 », il permet de renseigner les données techniques des solutions Saunier Duval dans les logiciels d'application de la RT 2012, Clima-Win (BBS Slama), U21 / U22 Win (Perrenoud) ou encore Visual TTH (Fauconnet).

Téléchargez l'outil d'aide à la saisie RT 2012 Saunier Duval dans l'espace PRO du site internet www.saunierduval.fr/espace-professionnel



L'équipement de régulation idéal pour le confort de vos clients

Thermostat d'ambiance programmable Exacontrol E7R C



- Affichage des consommations d'énergie de la chaudière : réponse à l'exigence de l'art. 23 de la RT 2012* **sans surcoût**
- Régulation auto-adaptative : pilotage du générateur en fonction de la température de consigne et de la température extérieure
- Radio : sans fil

*Arrêté du 26 octobre 2010

La sonde extérieure radio photovoltaïque



- Ajustement du chauffage en fonction de la température extérieure
- Contribue efficacement à l'atteinte de la Cep en association avec le thermostat d'ambiance
- Permet de réaliser des économies tout en conservant son confort
- Mini panneau solaire photovoltaïque : pas de pile
- Radio : sans fil

www.saunierduval.fr



Information et Commande Appareils et Accessoires

Situé à Fontenay-sous-Bois (94)

0 820 21 23 23
0,15 € TTC / min depuis un poste fixe

Fax : **02 40 68 53 33**



Ligne technique Professionnels

Situé à Fontenay-sous-Bois (94)

0 820 200 820
0,15 € TTC / min depuis un poste fixe

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30



Saunier Duval
Toujours à vos côtés

VAILLANT GROUP FRANCE SA
"Le Technipole"

8, avenue Pablo Picasso
94132 Fontenay-sous-Bois Cedex
Tél : 01 49 74 11 11 - Fax : 01 48 76 89 32
SA au capital de 7.328.460 € - 301 917 233 RCS CRÉTEIL