



## CHAUDIÈRE MURALE GAZ BASSE TEMPÉRATURE ECS TWEETIE NOX MICRO 24KW CLASSE ÉNERGÉTIQUE C/B RÉF 021304

### ATLANTIC TWEETIE NOX MICRO



### Description

Afin de répondre à l'exigence du DTU Plomberie imposant des chaudières uniquement standards (non condensation ni basse température) dans les logements à conduits collectifs type Shunt et Alsace, Atlantic vous propose la gamme Tweetie.

### Avantages produit

Compacité&Ergonomie  
Connectivité&Régulation  
Confort&Sérénité

### Caractéristiques techniques

Longueur	388mm
Largeur	420mm
Hauteur	750mm
Poids	31.5kg
Type de produit	Chaudière murale basse température
Nom de la gamme	TWEETIE NOX MICRO
Contenance ECS en litre	-
Contenance vase d'expansion chauffage en L	7
Contenance du vase d'expansion ECS en L	-
Puissance thermique en kW	23.1
Puissance ECS en kW	8,5 à 23,1
Garanties constructeur	2 ans pièces + 5 ans corps de chauffe
Type de la production d'eau chaude	Micro-accumulation
Classe de performance énergétique	C
Classe de performance énergétique - mode eau chaude sanitaire	B
Combustible	Gaz naturel, gaz propane
Diamètre sortie fumée en mm	125
Raccord fumée	Cheminée

Configuration fumisterie	B11 Shunt/ Alsace
Débit en L/Heure M3/Heure L/Mn	12
Consommation annuelle d'énergie Chauffage/ECS kWh	23889 / 6944
Puissance acoustique en mode chauffage dB(A)	52
Dispositif régulation température	En option
Kit de transformation gaz	Non intégré